

DÉTENDEURS DE LIGNE GM 150



- Détendeur très basse pression
- Montage sur canalisation
- Adapté aux gaz de qualité industrielle
- En fonte et aluminium

Process industriels

Domaines d'application

Les détendeurs GM sont utilisés pour les applications nécessitant le maintien d'atmosphères actives ou inertes à très faible pression et grand débit.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz neutres de qualité industrielle, Méthane, Propane

Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C...4 bar

Pression de sortie 12 à 26 mbar

Débit nominal en azote 384 Nm³/h*

Matières

Corps..... Fonte

Encombrement

Poids net : 10.3 kg

Raccordement

Raccordement d'entrée : 1 port d'entrée G 2" femelle

Raccordement de sortie : 1 port de sortie G 2" femelle

Configuration du modèle

Les détendeurs sont livrés équipés d'une soupape de sécurité incorporée, d'un raccord d'entrée et de sortie.

Description du raccordement :

Selon nature et diamètre de la canalisation.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
18154	DET GM 150	C3H8, Gaz inertes	4 bar	26 mbar	180 Nm ³ /h	G 2 BSPP femelle	G 2 BSPP F	Zamak 3