

DÉTENDEURS HD 300-4-2



- Détendeur Haute Pression - Simple détente
- Montage sur bouteille 200 ou 300 bar - Entrée latérale
- Adapté aux gaz purs et mélanges, non corrosifs
- En laiton chromé

Laboratoires et Analyses

Domaines d'application

Les détendeurs **HD 300** sont utilisés pour des applications nécessitant des purges répétées. Utilisés dans les laboratoires en chromatographie, spectrométrie, dans les unités de production pour les gaz étalons, gaz vecteurs, création d'atmosphères...

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz purs non corrosifs jusqu'à N60 dont ALPHAGAZ™ 1 & 2, Mélanges non corrosifs de concentration supérieure à 1 ppm

Conçu pour :

Créer une atmosphère de gaz de protection et de traitement

A l'exception de :

Hydrocarbures.

Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C...300 bar

Pression de sortie0,30 à 4 bar

Débit nominal en azote2 Nm³/h*

Pression de début d'ouverture6 bar

Taux de fuite intérieur/extérieur ≤ 3x10⁻⁷ mbar.l/s d'hélium., Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.

*garanti à la pression de sortie maximale P2 jusqu'à une pression d'entrée P3 = 2P2 + 1 bar.

Matières

Corps..... Laiton chromé

Siège Laiton

Clapet..... Laiton garni PTFCE

Membrane Acier inoxydable

Filtre Monel 400®

Manomètre	Mécanisme en alliage cuivreux, Ø 50mm, Joint en PA 6.6
Soupape.....	Joint en EPDM, Clapet en laiton, Corps en acier inoxydable 303
Joint.....	PTFCE, Cuivre, PA 6.6

Monel® est une marque déposée de Special Metals Corporation, Hastelloy® est une marque déposée de Haynes International, Inc.

Les + qui font la différence

Purge facilitée :

Le faible volume mort facilite la dépollution et réduit la consommation des gaz lors des purges.

Très compact :


Encombrement réduit grâce à sa conception.

Alerte Sécurité

⚠ Attention ! En cas d'utilisation avec des gaz combustibles, collecter impérativement les événements et soupapes de sécurité.

Encombrement

Longueur (L) : 165 mm
Longueur (L1) : 109 mm
Hauteur (H) : 116 mm
Hauteur (H1) : 116 mm
Profondeur (D) : 96 mm
Ø1 : 50 mm
Ø2 : 52 mm
Poids net : 1.22 kg




Manuel d'emploi

OP 150 - HD300

Raccordement

Raccordement d'entrée : Raccord HP selon le type de gaz
Raccordement de sortie : 2 ports de sortie G 3/8 BSPP femelle
Raccordement soupape : Raccord double bague 6mm en Laiton-Cr, Bagues en laiton

Courbe de débit



Configuration du modèle

Les détendeurs sont livrés avec un raccord d'entrée haute pression adapté au type de gaz mis en œuvre et un ou plusieurs raccords de sortie (à monter selon les cas). Ils sont équipés d'origine de deux manomètres haute pression et basse pression et d'une soupape collectable.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Forme du raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
181837	DET HD 300-4-2 ISO 5145 N°32 - DB 6MM	O2	300 bar	4 bar	2 Nm³/h	DIN 477-5 Nr. 59	Serrage à la main Laiton-Cr	DB 6mm	Laiton chromé
181838	DET HD 300-4-2 ISO 5145 N°30 - DB 6MM	He, N2, Ar	300 bar	4 bar	2 Nm³/h	DIN 477-5 Nr. 54	Serrage à la main Laiton-Cr	DB 6mm	Laiton chromé
181839	DET HD 300-4-2 ISO 5145 N°38 - DB 6MM	H2	300 bar	4 bar	2 Nm³/h	DIN 477-5 Nr. 57	Serrage à la main Laiton-Cr	DB 6mm	Laiton chromé

Options

Référence	Désignation longue	Référence	Désignation longue
16516	Raccord G 3/8 BSPP Mâle avec Olive crantée pour tuyau souple Ø Int. 4 à 6 mm	16521	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" Laiton *Joint plat PTFCE

	Référence	Désignation longue
	16522	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16523	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" Laiton *Joint plat PTFCE
	16524	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16526	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16532	Raccords Inox G3/8 BSPP Mâle *Kit N°2 DB Ø Ext. 1/8" et 6 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16558	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16562	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm Inox *Joint plat PTFCE

	Référence	Désignation longue
	16564	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 3/8" Inox *Joint plat PTFCE
	16565	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" Inox *Joint plat PTFCE
	16566	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" Inox *Joint plat PTFCE
	16567	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16569	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 12 mm Inox *Joint plat PTFCE
	19207	Détecteur de fuite AEROSOL "1000 BULLES"
	19286	Raccord G3/8 BSPP M Olive Ø8-10MM LT

Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
181837	17141	Joint plat PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2
	129592	O-RING 7,65 X 1,78; EPDM (POUR 300BAR)
	167800	KIT de Joints plat pour manomètre M10x1 (2 joints)
181838	17131	JOINT Torique en EPDM R10 12,1x2,7mm EP851 pour Ra
	17141	Joint plat PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2
	129592	O-RING 7,65 X 1,78; EPDM (POUR 300BAR)
	167800	KIT de Joints plat pour manomètre M10x1 (2 joints)
	17141	Joint plat PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2
181839	129592	O-RING 7,65 X 1,78; EPDM (POUR 300BAR)
	167800	KIT de Joints plat pour manomètre M10x1 (2 joints)
	17141	Joint plat PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2