

AFNAMEPUNTEN ELC.S 15



- Wandafnamepunt
- Geschikt voor elk type gas
- In roestvast staal

Labo & Analyse, Industriële processen

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:
Zuivere gassen

Specificaties

Nominaal debiet in N2 6 m³/h*

Dimensies:

Lengte (L): : 63 mm

Diepte (D): : 65 mm

Ø2 : 38 mm

Nettogewicht : 0.5 kg

Aansluiting

Ingangskoppeling: Ingang : G 3/8" BSPP vrouwelijk langs achter-





zijde of lateraal




Uitgangskoppeling: Wartel G 3/8" BSPP

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
16228	POU ELC.S 15	Gasmengsels	6 Nm³/h	G 3/8 BSPP vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Roestvast staal

Options

	Referentie	Long designation
	16558	KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS
	16562	KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS
	16564	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS
	16565	KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS

	Referentie	Long designation
	16566	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS
	16567	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS
	16569	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 12 MM RVS

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
16228	16223	BLIND PLUG G3/8 BSPP + Chain + Washer for main val